



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF351 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130530 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VE490) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | TIGUAN 2.0D |
| 05 Typ; Variante/Version | 5N; ACCFGCX1/AD7AD7BH003N???VR27MQ? |
| 06 Vorziffer | WVG...5N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0450 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, seitlich im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mechanisch, elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,73/3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben, Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFG |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 130.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 380.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0120A |
| 34 Motorkennzeichen | CFG |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4426 |
| 40 Länge bis | 4528 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 1863 |
| 42 Höhe von | 1645 |
| 42 Höhe bis | 1701 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 898 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2605 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1549 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1551 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1688 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2260 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1170 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1190 |
| 54 Achsgarantie h von | 1120 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H; 6,5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17 96H; 6,5x17 ET33 / 235/55R17 99H; 7x17 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 97H; 7x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung m7a *= AD7AD7BH003N??VR27MQ? |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a = 4,73/3,94 (1,4,5/2,3,6,7) |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181A?, 5N0181B? |
| Bemerkungen Z7 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z8 | 36) ww. Mit Aerodynamikpaket R-Line bestehend aus: Frontschürze, Schwellererweiterungen, Spoiler |
| Bemerkungen Z9 | auf Heckdeckel und Heckschürze mit Diffusor. ww. auch mit seitl. Trittbrettern. |
| Bemerkungen Z10 | Alle Teile geprüft nach e4*74/483*2007/15*0195* |
| Bemerkungen Z12 | 55) 75Kg, mit originaler VW Dachreling = 100Kg |
| Bemerkungen Z14 | 56) a.W. mit Anhängerkupplung Typ E435 / Genehmigungsnummer e1 00-1679 |



Bemerkungen Z16

68) 235/50R18 97H; 8x18 ET30 / 255/40R19 96H; 9x19 ET33 nur mit
Fahrwerk von VW Individual

Bemerkungen Z17

und Radhausverbreiterungen. Version "VI" = 22. und 23. Stelle der Variante
von Ziffer 72

Bemerkungen Z19

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.
