



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XF375
Typengenehmigung erteilt	20130603
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF507)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Boxster S
05 Typ; Variante/Version	981; KN11/01
06 Vorziffer	WP0...98...1.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1185
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Türschlosssäule
12 Fahrgestellnummer	unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	279
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB=
20 Betriebsbremse Z3	PORSCHE Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA123
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3436
28 Leistung kW	232
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	360
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/981/01 und 1/981/02
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	MA123
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4374
40 Länge bis	0
41 Breite von	1801
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1262
42 Höhe bis	1281
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	904
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2475
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1450
47 Spur Achse 1 bis	1526



48 Spur Achse 2 von	1463
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1395
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1655
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	785
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	890
54 Achsgarantie h bis	930
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/40ZR19 (92Y); 8x19 ET57 / h= 265/40ZR19 (98Y); 9.5x19 ET45
70 Reifen Felgen	v= 235/35ZR20 (88Y); 8x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y); 9.5x20 ET45
71 Reifen Felgen	v= 235/35ZR20 (88Y); 8.5x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y); 10x20 ET50
Bemerkungen Z1	31) 1/981/03 und 1/981/04 oder 1/981/11 und 1/981/12 oder 1/981/13 und 1/981/14
Bemerkungen Z2	31) Sportauspuff m. Klappen 1/981/09 und 1/981/10
Bemerkungen Z4	34) ohne Demontage der Motorabdeckung nicht sichtbar
Bemerkungen Z6	36) mit automatischem Start/Stop System
Bemerkungen Z8	36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler
Bemerkungen Z10	36) a.W. mit originalem hinterem Überrollbügel
Bemerkungen Z12	36)a.W. Xenonlicht 25 Watt (Leuchtstärke kleiner 2000 Lumen). Dann keine Scheinwerfer-Waschanlage erforderlich.



Bemerkungen Z14

68) Winterreifen: v= 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/45R18 101V
M+S; 9x18 ET47

Bemerkungen Z15

Winterreifen: v= 235/40R19 92V M+S; 8x19 ET57 / h= 265/40R19 98V
M+S; 9.5x19 ET45
