



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XF616
Typengenehmigung erteilt	20130712
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LC618)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Freelander TD4
05 Typ; Variante/Version	LF; S4FF2F/D5H8
06 Vorziffer	SALFA2.C..H.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0300
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links, unten an B/C Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Hintersitz (Teppich abheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,33
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	181
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro- mech. oder mech., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	Ford
25 Motor Typ	224DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. KAT114, KAT118 + 1/DPF007
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. DAM045, DAM062
34 Motorkennzeichen	224DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, Mitte am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4500
40 Länge bis	4630
41 Breite von	1910
41 Breite bis	1950
42 Höhe von	1740
42 Höhe bis	1850
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	935
43 Überhang hinten bis	1025
44 Abstand Achse 1-2 von	2660
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1601
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1614



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1967
52 Leergewicht bis	2065
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1310
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	4505
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	235/65R17 104V; 7.5x17 ET55
70 Reifen Felgen	235/60R18 103V; 8.0x18 ET55
71 Reifen Felgen	235/55R19 101V; 8.0x19 ET55
Bemerkungen Z1	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*0182 erhältlich:
Bemerkungen Z2	Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen inkl. Richtungsblinker, ww.Kühlergrilloptionen
Bemerkungen Z3	seitliche Trittbretter, Dachantennenkapsel, Dachreling-Dachträger, Spoiler auf Heckklappe und Bodykit.
Bemerkungen Z4	Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten.
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z7	Type 4357 Genehmigungsnummer e11*94/20*5795
Bemerkungen Z8	Type 4248 Genehmigungsnummer e11*94/20*5807
Bemerkungen Z9	Type 4249 Genehmigungsnummer e11*94/20*5808