



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF873 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130903 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC796) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 2.0TFSI quat. |
| 05 Typ; Variante/Version | 8U; XCCZCQ1/QD7BH002R8U6?7M?EM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0591 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | rechts, bei B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,73/3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CCZC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 125.0 |
| 28 Leistung n | 4300 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 1700 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1K0166D? und 1/1K0178H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0119A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5N0120 oder 1/5N0120B |
| 34 Motorkennzeichen | CCZ |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse
Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4385

40 Länge bis 4463

41 Breite von 1831

41 Breite bis 1851

42 Höhe von 1570

42 Höhe bis 1618

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 883

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2601

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1630 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2155 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1095 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1130 |
| 54 Achsgarantie h von | 1105 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98V; 6.5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R17 99V; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H M+S; 6.5x17 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 97V; 7x18 ET43 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m7a = 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z3 | 36) mit automatischem Start/Stopp System mit Rekuperation |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0351* |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 nach E1*55R-011948 |
| Bemerkungen Z9 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |