



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF906 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130910 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC859) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A4 quattro 3.0TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | B8; LCDUCQ1/QD7B5034RB8K?S57MGEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0430 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts, auf Innenkotflügel |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfed. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 3,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CDUC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 180 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 500 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | s. Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/8K0120H |
| 34 Motorkennzeichen | CDU |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | sowie um Antriebswellen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4701 |
| 40 Länge bis | 4825 |
| 41 Breite von | 1826 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1406 |
| 42 Höhe bis | 1443 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1022 |
| 43 Überhang hinten bis | 1033 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2817 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2820 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1550 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1592 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1538 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1580 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1755 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2230 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1165 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1200 |
| 54 Achsgarantie h von | 1135 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1145 |
| 55 Dachlast | 90 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET46 / 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET46 / 245/40R18 97V M+S; 8x18 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R16 95Y; 7.5x16 ET45 / 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET45 / 245/45R17 95Y; 8x17 ET47 |
| 71 Reifen Felgen | 245/40R18 97Y; 8x18 ET47 / 255/35R19 96Y; 8.5x19 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 06) TG gültig ab Modelljahr 2013 (WAU...8K.D..... D=2013) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 4G0181A?, 4G0000181A? und 1/ww. 4G0178A?, 4G0000178A? |
| Bemerkungen Z5 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker bei Notbremsung gemäss e1*76/756*97/28*0523* zulässig |
| Bemerkungen Z7 | 36) mit automatischem Start/Stopp System und Rekuperation |
| Bemerkungen Z9 | 36) a.W. mit Aerodynamikpaket bestehend aus: Frontschürze 8K0 071 609 und Frontblade 8K0 071 612, |
| Bemerkungen Z10 | Seitenschweller 8K0 071 685, Heckklappenspoiler 8K5 071 645, Heckdiffusor 8K0 071 311, |



Bemerkungen Z11

Zierleiste 8K0 071 611 A, Heckschürze 8K0 071 610, alle Teile geprüft nach
EG E24*26R-03*0011

Bemerkungen Z13

56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305305 geprüft nach EG
e13*94/20*94/20*2244
