



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1XF908 |
| Typengenehmigung erteilt | 20130910 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1HA396) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | HONDA |
| 04 Typ | Accord 2.2 DTEC S |
| 05 Typ; Variante/Version | CU3; 4/1 |
| 06 Vorziffer | JHMCU3..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-2001/116*0115 |
| 10 EFKO-Code | 7101 |
| 10 Hersteller | HONDA MOTOR CO LTD, J-107 TOKYO JAPAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 212 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | HONDA |
| 25 Motor Typ | N22B1 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2199 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/AS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4129 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/SG-602 |
| 34 Motorkennzeichen | N22B1 |



34 Motorkennzeichen

links unten am Motorblock

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4725 |
| 40 Länge bis | 4730 |
| 41 Breite von | 1840 |
| 41 Breite bis | 1850 |
| 42 Höhe von | 1440 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1045 |
| 43 Überhang hinten bis | 1050 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2705 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1585 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1590 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1600 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1612 |
| 52 Leergewicht bis | 1702 |
| 53 Garantiegewicht von | 2030 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1130 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 920 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 60 |
| 57 gebremst mech | 1700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95V; 6 1/2x16 ET55/50 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 95V; 7 1/2x17 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 95V; 7 1/2x18 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 56) ww. Anhängervorrichtungen: - Typ 041395, Konformitätszeichen E4*55R-01*0043 (fix) |
| Bemerkungen Z2 | - Typ 041396, Konformitätszeichen E4*55R-01*0044 (demontierbar) |