



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XG280 |
| Typengenehmigung erteilt | 20131028 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1DC928) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | DACIA |
| 04 Typ | Duster 1.5dCi 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | SD; HSDACN |
| 06 Vorziffer | UU1HSDACN..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-2001/116*0314 |
| 10 EFKO-Code | 3500 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILE DACIA SA, RO-115400 Arges |
| 11 Herstellerplakette | rechts im Einstieg an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Spritzwand oder rechts auf Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., ww. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,86 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 168 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; mit ALB, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ww. ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | K9KJ8 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1461 |
| 28 Leistung kW | 81 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 240 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. C462, C470, C473, C476 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/511 |
| 34 Motorkennzeichen | K9KJ8?? |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4315 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1822 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1625 |
| 42 Höhe bis | 1880 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 820 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2673 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1369 |
| 52 Leergewicht bis | 1461 |
| 53 Garantiegewicht von | 1844 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 970 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 680 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98T; 6.50x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*70/156-2001/116*0314*65 |
| Bemerkungen Z3 | 42) 1880mm mit zusätzlichen Fernlichter |
| Bemerkungen Z5 | 56) Anhängervorrichtungen, Konformitätszeichen: e11*94/20*0806 |