



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XG514
Typengenehmigung erteilt	20131206
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FB692)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500 Twinair 8V
05 Typ; Variante/Version	312; AXG1A/08C
06 Vorziffer	ZFA312000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0064
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, links auf Bodenblech oder im Motorraum
12 Fahrgestellnummer	siehe Bemerkung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,87
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	173
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	312A2000
26 Bauart	4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	875
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/ww. 51857365, 51854357
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 51879750, 51859528
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. mit/ohne 51859529, 51893886
34 Motorkennzeichen	312A2000



34 Motorkennzeichen vorne rechts am Motorblock, über Ölfiler

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 4

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2+1

39 Rückspiegel links und rechts

40 Länge von 3546

40 Länge bis 0

41 Breite von 1627

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1488

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 543

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2300

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1413

47 Spur Achse 1 bis 1414



48 Spur Achse 2 von	1407
48 Spur Achse 2 bis	1408
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1005
52 Leergewicht bis	1045
53 Garantiegewicht von	1370
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	830
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5.50x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6.00x15 ET35
71 Reifen Felgen	195/45R16 84T; 6.50x16 ET35
Bemerkungen Z1	28) Im Economy Modus = 57.00 / 5500
Bemerkungen Z2	29) Im Economy Modus = 100.00 / 2000
Bemerkungen Z4	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 306 310, Genehmigung: e13*94/20*2416
Bemerkungen Z6	12) im Kofferraum, rechts auf Bodenblech oder im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech