



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XG531
Typengenehmigung erteilt	20131210
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AC986)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	RS6 Avant
05 Typ; Variante/Version	4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F?
06 Vorziffer	WUA...4G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0544
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer; s. Bem.
16 Lenkung	mech., elektromech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	305
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe; hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
21 Hilfsbremse Z2	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CRDB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3993
28 Leistung kW	412
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	700
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/4G0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4G0119?
33 Schalldämpfer 3 Art	ES
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4G0120H



34 Motorkennzeichen	CRD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	ww. vorne od. seitlich am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	s. Bemerkungen
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4974
40 Länge bis	5087
41 Breite von	1936
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1421
42 Höhe bis	1492
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1118
43 Überhang hinten bis	1125
44 Abstand Achse 1-2 von	2917
44 Abstand Achse 1-2 bis	2923
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1654
47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1655
48 Spur Achse 2 bis	1663
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2010
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2565
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1310
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	245/40R20 99V M+S; 8x20 ET25 / 285/30R21 102W M+S; 9.5x21 ET25
70 Reifen Felgen	275/35R20 102Y; 9.2x20 ET21 / 285/30R21 100Y; 9.5x21 ET25
71 Reifen Felgen	275/35ZR20 (102Y); 9.5x20 ET21 / 285/30ZR21 (100Y); 9.5x21 ET25 beide Dimensionen bei Vmax 305km/h
Bemerkungen Z1	05/72) * QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F?
Bemerkungen Z3	15) a.W. Stahl- oder Luftfederung
Bemerkungen Z5	18) Serie= 250km/h / a.W. Option mit 280km/h, PR.-Nr. 6Y4 / Option mit 305km/h, PR.-Nr. 6Y7
Bemerkungen Z7	35) Reflektionskapsel unter Motor, ww. unter Motor und Getriebe
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung bei Luftfederung, Typ E475 oder E476 geprüft nach



Bemerkungen Z10

e1*00-1945, E1*55R-011945, e1*00-1946 oder E1*55R-011946

Bemerkungen Z12

57/58/67) mit Stahlfederung= keine (PR.-Nr. 2MA) / mit Luftfederung=
2100kg/750kg/85kg (PR.-Nr. 2MC)
