



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XG711 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140121 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1JA985) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | JEEP |
| 04 Typ | GrandCherokee CRD |
| 05 Typ; Variante/Version | WK; J?KCM/E5HD2S 240 PS Summit |
| 06 Vorziffer | 1C4.JF.M..C..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-595/2009*0186 |
| 10 EFKO-Code | 5608 |
| 10 Hersteller | FCA US LLC, USA-48326 AUBURN HILLS MICHIGAN |
| 11 Herstellerplakette | links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | ww. Schrauben-, /Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,45 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 202 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | VM MOTORI |
| 25 Motor Typ | VM44D |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2987 |
| 28 Leistung kW | 184 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 570 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | VM44D |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, rechts unten |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4875 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1943 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1792 |
| 42 Höhe bis | 1802 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1020 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2915 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1628 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1634 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2403 |
| 52 Leergewicht bis | 2522 |
| 53 Garantiegewicht von | 2949 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1452 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1678 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 68 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2949 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 175 |
| 69 Reifen Felgen | 265/60R18 110H; 8x18 ET56.4 |
| 70 Reifen Felgen | 265/50R20 107V; 8x20 ET56.4 |
| Bemerkungen Z1 | 18) Geländegruppe zuschaltbar |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 68081525??, 525??, 68034365??, 365?? |
| Bemerkungen Z5 | 31) 1/ww. 68194144??, 05147124??, C8916R und 1/ww. 68194384??, 68206670??, C8916L |
| Bemerkungen Z7 | 42) Luftfederung = 1792 / Schraubenfederung = 1802 |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; AL-KO Type CHC69D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3249 (abnehmbar) |
| Bemerkungen Z10 | AL-KO Type CHC72D, Genehmigungsnummer: e13*94/20*3393 (versenkbar) |