



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XG966 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140304 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AC986) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | RS6 Avant |
| 05 Typ; Variante/Version | 4G; ACRDBQ1/QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? |
| 06 Vorziffer | WUA...4G..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0544 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer; s. Bem. |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,08 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe; hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 21 Hilfsbremse Z2 | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CRDB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3993 |
| 28 Leistung kW | 412 |
| 28 Leistung n | 5700 |
| 29 Md. max Nm | 700 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4G0178E? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/8K0118A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4G0119? |
| 33 Schalldämpfer 3 Art | ES |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/4G0120H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | CRD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | ww. vorne od. seitlich am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | s. Bemerkungen |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4974 |
| 40 Länge bis | 5087 |
| 41 Breite von | 1936 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1421 |
| 42 Höhe bis | 1492 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1118 |
| 43 Überhang hinten bis | 1125 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2917 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2923 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1654 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1662 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1655 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1663 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2010 |
| 52 Leergewicht bis | 2069 |
| 53 Garantiegewicht von | 2565 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1310 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1360 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 245/40R20 99V M+S; 8x20 ET25 / 285/30R21 102W M+S; 9.5x21 ET25 |
| 70 Reifen Felgen | 275/35R20 102Y; 9.5x20 ET21 / 285/30R21 100Y; 9.5x21 ET25 |
| 71 Reifen Felgen | 275/35ZR20 (102Y); 9.5x20 ET21 / 285/30ZR21 (100Y); 9.5x21 ET25 beide Dimensionen bei Vmax 305km/h |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) * QA8BK005R4GR?S?7MJEM2F? |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. Stahl- oder Luftfederung |
| Bemerkungen Z5 | 35) Reflektionskapsel unter Motor, ww. unter Motor und Getriebe |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung bei Luftfederung, Typ E475 oder E476 geprüft nach |
| Bemerkungen Z8 | e1*00-1945, E1*55R-011945, e1*00-1946 oder E1*55R-011946 |



Bemerkungen Z10

57/58/67) mit Stahlfederung= keine (PR.-Nr. 2MC) / mit Luftfederung=
2100kg/750kg/85kg (PR.-Nr. 2MA)
