



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XH409
Typengenehmigung erteilt	20140514
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(10B947)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Meriva B 14NEL
05 Typ; Variante/Version	S-D Monocab B; E?DNA11/?X1??BGMA5
06 Vorziffer	W0LS.9.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-1229/2012*0165
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	rechts, an C-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,75
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	185
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B14NEL / LUH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/GM194
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/13402350
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13267054



34 Motorkennzeichen	B14NEL / LUH
34 Motorkennzeichen	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4300
40 Länge bis	0
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1615
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	717
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2644
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1418
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1439
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1393
52 Leergewicht bis	1503
53 Garantiegewicht von	1915
53 Garantiegewicht bis	2060
54 Achsgarantie v von	1020
54 Achsgarantie v bis	1090
54 Achsgarantie h von	950
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1300
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	720
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6.5x15 ET35
70 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET37/39
71 Reifen Felgen	225/45R17 91H; 7x17 ET35 / 225/40R18 92H; 7.5x18 ET37
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0165*08
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-3082 (abnehmbar), e13 00-3086 (fix)
Bemerkungen Z4	56) bei ab Werk montiertem hinterem Fahrradträger (Rear End Carrier) keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z6	71) 225/40R18 92H; 7.5x18 ET37: nur zulässig in Verbindung mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NR1)