



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XH432 |
| Typengenehmigung erteilt | 20140515 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SC268) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Leon 2.0 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 5F; ?CKFCX0/FM6SFM62Q0257MJVL |
| 06 Vorziffer | VSS...5F..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-195/2013*0094 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,45/2,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 215 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CKFC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 320 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0166A? und 1/5Q0181A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 5Q0120B, 131EL200 |
| 34 Motorkennzeichen | CKF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4263 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1816 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1446 |
| 42 Höhe bis | 1459 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 774 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2583 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2618 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1549 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1504 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1285 |
| 52 Leergewicht bis | 1335 |
| 53 Garantiegewicht von | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1840 |
| 54 Achsgarantie v von | 990 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1040 |
| 54 Achsgarantie h von | 880 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 650 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91V; 6x15 ET43 / 205/55R16 91V; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 |
| 70 Reifen Felgen | 205/50R17 93V; 6x17 ET48 / 225/45R17 91V; 7x17 ET49, 7.5x17 ET51 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 92V; 7.5x18 ET51 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6 3,45/2,76 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 36) mit autom. Start/Stop System |