



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XH677
Typengenehmigung erteilt	20140630
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF538)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 Carrera 4S
05 Typ; Variante/Version	991; CB22/01
06 Vorziffer	WP0...99...1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-687/2011*1187
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. mit elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,33/3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	297
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA103
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3800
28 Leistung kW	294.0
28 Leistung n	7400
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	5600
30 Abgasreinigung	1/991/01 und 1/991/02
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/991/07
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/991/11 und 1/991/12



34 Motorkennzeichen	MA103
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Dämmatten im Motorraum
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4491
40 Länge bis	4509
41 Breite von	1852
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1286
42 Höhe bis	1296
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1044
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2450
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1471
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	1570
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1540
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1895
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	775
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1165
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (91Y); 8.5x20 ET51 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 11x20 ET52
70 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (91Y); 9x20 ET51 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 11.5x20 ET48
Bemerkungen Z1	18) 3,33/3,09 (V/H)
Bemerkungen Z3	31/32) Sportauspuff= VS 1/ww. 991/04, 991/06, 991/08 und NS 991/11 und 991/12 od. 991/13 und 991/14
Bemerkungen Z5	36) Serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig, ausfahrbarem Heckspoiler oder festem, 1- oder 2-teiligem
Bemerkungen Z6	Spoiler, ww. mit Spoilerlippe vorn geprüft nach E13*26R03*8462*
Bemerkungen Z8	36) mit automatischem Start/Stop System



Bemerkungen Z10	37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel, dann nur 2 Sitzplätze vorn
Bemerkungen Z12	68) v= 235/40R19 92V M+S; 8.5x19 ET54 / h= 295/35ZR19 100V M+S; 11x19 ET48
Bemerkungen Z13	v= 245/35R20 91V M+S; 8.5x20 ET51 / h= 295/30R20 97V M+S; 11x20 ET52
Bemerkungen Z14	alle Felgen ausser Pos.70 ww. mit 5mm Distanzscheiben an beiden Achsen
Bemerkungen Z16	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3750/min.