



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XH828
Typengenehmigung erteilt	20140723
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1VB126)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	VOLVO
04 Typ	V60 D4
05 Typ; Variante/Version	F; FW73/FW73CD??
06 Vorziffer	YV1FW73C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-371/2010*0023
10 EFKO-Code	6404
10 Hersteller	VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	in Bodenplatte, vor rechtem Vordersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	2,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	VOLVO
25 Motor Typ	D4204T5
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1969
28 Leistung kW	133
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/ww. 78HL13-2540046-D??, 31293899
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 645970, 31392470
34 Motorkennzeichen	D4204T5
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	links am Motorblock



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	0
41 Breite von	1865
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1499
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	916
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2776
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1588
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1585
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1602
52 Leergewicht bis	1744
53 Garantiegewicht von	2120
53 Garantiegewicht bis	2200
54 Achsgarantie v von	1140
54 Achsgarantie v bis	1200
54 Achsgarantie h von	1040
54 Achsgarantie h bis	1050
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	215/55R16; 7x16 ET50 / 215/50R17; 7x17 ET50
70 Reifen Felgen	235/40R18; 8x18 ET55 / 235/45R17; 8x17 ET55, 7.5x17 ET55
71 Reifen Felgen	235/40R19; 8x19 ET55 / 205/60R16; 7x16 ET50 / Mindestindex = 93V bzw. 93Q für M+S
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*2007/46-371/2010*0023*14
Bemerkungen Z3	15) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*7055, -7056