



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XH901
Typengenehmigung erteilt	20140811
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF570)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	918 Spyder WP
05 Typ; Variante/Version	918; ZZ22/02
06 Vorziffer	WP0...91...8.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*KS07/46*0014
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an Schlosssäule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.; elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,09
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	345
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Elektrohilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP; PCCB=
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	M1800
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI-Pin
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	4593
28 Leistung kW	447
28 Leistung n	8700
29 Md. max Nm	540
29 Md. max n	6700
30 Abgasreinigung	1/T918117
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T918118
34 Motorkennzeichen	M1800
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	Kurbelgehäuseunterteil, rechts



35 Geräuschkämpfung Z1	Unterboden komplett geschlossen
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4645
40 Länge bis	0
41 Breite von	1940
41 Breite bis	1962
42 Höhe von	1168
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	871
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2730
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1648
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1612



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1709
52 Leergewicht bis	1759
53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1035
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v=265/35ZR20 (95Y); 9.5x20 ET57
70 Reifen Felgen	h=325/30ZR21 (104Y); 12.5x21 ET57
Bemerkungen Z1	15) ww. Liftsystem VA 30mm bis max. 50Km/h
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	28) Elektromotor Vorderachse 30min Leistung 75kW bei 2000/min / max. Leistung 95kW bei 7000/min.
Bemerkungen Z6	Elektromotor Hinterachse 30min Leistung 85kW bei 5500/min / max. Leistung 115kW bei 6000/min.
Bemerkungen Z7	Max. Drehmoment Elektromotor Vorderachse 210Nm bei 1000/min
Bemerkungen Z8	Max. Drehmoment Elektromotor Hinterachse 375Nm bei 1000/min
Bemerkungen Z9	Gesamtsystemleistung 652kW bei 8500/min und 917 - 1280Nm abhängig von eingelegtem Gang
Bemerkungen Z11	31) Auspuffaustritt oberhalb Motor nach oben



<b>Bemerkungen Z13</b>	34) Bei angebautem hinteren Unterboden nicht sichtbar
<b>Bemerkungen Z15</b>	36) LED Hauptscheinwerfer ohne Waschanlage < 2000 Lumen
<b>Bemerkungen Z17</b>	36) Geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarer und in Neigung verstellbarer Spoiler hinten
<b>Bemerkungen Z18</b>	VA doppelte Spoilerlippe / ww. an HA seitliche Blades in Sichtcarbon
<b>Bemerkungen Z19</b>	Hardtop, Spoiler, Windlaufrahmen aus Sichtcarbon
<b>Bemerkungen Z21</b>	69/70) Felgen aus Magnesium