



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XH925
Typengenehmigung erteilt	20140819
gültig für Importdatum bis	20180817
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF572)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Macan S Diesel
05 Typ; Variante/Version	95B; JG22/03
06 Vorziffer	WP1...95...B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-195/2013*1165
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,88/4,40
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CTB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe unten
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T95B103 und1/T95B104
34 Motorkennzeichen	CTB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorne links, unter Motorabdeckung



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4681
40 Länge bis	0
41 Breite von	1923
41 Breite bis	1926
42 Höhe von	1609
42 Höhe bis	1655
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2807
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1576
47 Spur Achse 1 bis	1659



48 Spur Achse 2 von	1577
48 Spur Achse 2 bis	1660
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	2111
53 Garantiegewicht von	2575
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	96
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/60R18 103W; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105W; 9x18 ET21
70 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET21 h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET21
71 Reifen Felgen	v= 265/45R20 104Y; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106Y; 10x20 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten
Bemerkungen Z1	18) 3,88/4,40 (3,88=VA, 4,40=HA)
Bemerkungen Z3	30) 1/4G0178A? oder 4G0000178A? und 1/4H0181B? und 1/8K0230A
Bemerkungen Z5	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 327057, Konformitätszeichen E13*55R00*55R01*3613*
Bemerkungen Z7	68) v= 265/40R21 101Y; 9x21 ET26 h= 295/35R21 103Y; 10x21 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten
Bemerkungen Z9	68) v= 235/60R18 103V M+S; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105V M+S; 9x18 ET21
Bemerkungen Z10	v= 235/55R19 101V M+S; 8x19 ET21 h= 255/50R19 103V M+S; 9x19 ET21



Bemerkungen Z11

v= 265/45R20 104V M+S; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106V M+S; 10x20
ET19 nur mit hint.Radhausverbreitr.

Bemerkungen Z13

72) max. obere Leeraufdrehzahl 2500/min.
