



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XJ119
Typengenehmigung erteilt	20140908
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF556)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	911 GT3
05 Typ; Variante/Version	991; CG12/06
06 Vorziffer	WP0...99...1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-195/2013*1187
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts an Schweller bei Türeinstieg o. Schlossplatte
12 Fahrgestellnummer	unter dem Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	315
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	MA175
26 Bauart	4-Takt / 6 / Boxer-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3800
28 Leistung kW	350.0
28 Leistung n	8250
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	6250
30 Abgasreinigung	1/T9A1009 und 1/T9A1010
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkung
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/997/94



34 Motorkennzeichen	MA175
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer, von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Dämmatten im Motorraum
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4545
40 Länge bis	0
41 Breite von	1852
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1269
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1036
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2457
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1477
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	1590
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1571
53 Garantiegewicht von	1720
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/35ZR20 (91Y); 9x20 ET55 / h= 305/30ZR20 (103Y) XL; 12x20 ET47
70 Reifen Felgen	v= 245/35R20 91V M+S; 9x20 ET51 / h= 295/30R20 97V M+S; 11x20 ET59
Bemerkungen Z1	15) elektropneumatische Anhebung Vorderachse um 30mm - 50mm möglich (bis 50 km/h)
Bemerkungen Z3	16) H-Achslenkung mit elektromechanischen Aktoren
Bemerkungen Z5	31) 1/997/92 und 1/997/93 oder 1/991/49 und 1/991/50
Bemerkungen Z7	34) Motorkennbuchstaben nur bei abgebauter Motorabdeckung sichtbar
Bemerkungen Z9	36) Serienmässig mit festem Heckspoiler links und rechts abgestützt, Schriftzug "3.8" auf beiden Seiten.



<b>Bemerkungen Z10</b>	2 Staulufthutzen und schwarze Spoilerlippe auf Heckdeckel,
<b>Bemerkungen Z11</b>	Frontschürze mit unterer Spoilerlippe , alles geprüft nach E13*26R00*26R03*8462*
<b>Bemerkungen Z13</b>	37) a.W. mit originalem hinterem Ueberrollbügel
<b>Bemerkungen Z15</b>	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4000/min.
<b>Bemerkungen Z19</b>	Eintrag Fz-Ausweis:
<b>Bemerkungen Z20</b>	400 - ww. montierte zus. 6-Punkt Gurten dürfen auf öffentlichen Strassen nicht verwendet werden