



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XJ538
Typengenehmigung erteilt	20141209
gültig für Importdatum bis	20170820
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF595)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne Diesel
05 Typ; Variante/Version	92A; EG22/02
06 Vorziffer	WP1...92.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-195/2013*1085
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts, am Schweller
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	221
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CVV
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	193
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	580
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/7P6166F? + 1/7P6181D? + 1/7P6230A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T7P5070
34 Motorkennzeichen	CVV



34 Motorkennzeichen

links auf Motorblock, von oben lesbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4855
40 Länge bis	0
41 Breite von	1939
41 Breite bis	1954
42 Höhe von	1699
42 Höhe bis	1719
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2895
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1593
47 Spur Achse 1 bis	1677
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	1716
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2185
52 Leergewicht bis	2530
53 Garantiegewicht von	2870
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1380
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59
71 Reifen Felgen	275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47 / Felgen 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z1	36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438*
Bemerkungen Z3	36) ww. LED Hauptscheinwerfer mit Waschanlage oder Xenon Hauptscheinwerfer < 2000 Lumen ohne Waschanlage
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*, e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838*
Bemerkungen Z6	E13*55R00*55R01*3285, E13*55R00*55R01*3290
Bemerkungen Z8	68) 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z10	68) ww. 17mm Distanzscheibe HA ausser bei Felgen 10x21 ET50, 9.5x20 ET47. Nur mit Radhausverbreiterungen



Bemerkungen Z12	68) ww. 5mm Distanscheibe VA+HA; bei Felgen 10x21 ET50 und 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z14	68) Winterreifen
Bemerkungen Z15	255/55R18 109V XL M+S; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen
Bemerkungen Z16	265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59
Bemerkungen Z17	275/45R20 110V XL M+S; 9.5x20 ET47 / Felgen 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z19	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.