



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XK290 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150413 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1LD340) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | LOTUS |
| 04 Typ | Evora IPS |
| 05 Typ; Variante/Version | 122; 1221j |
| 06 Vorziffer | SCCLMDT...H..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0142 |
| 10 EFKO-Code | 5156 |
| 10 Hersteller | LOTUS CARS LTD, GB-14 8EZ NORWICH, NORFOLK |
| 11 Herstellerplakette | im Innenraum, hinter Beifahrersitz, senkrecht an der Rückwand unten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Innenraum, am Fussboden vor dem Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,69 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 249 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | 2GR-FE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3456 |
| 28 Leistung kW | 206 |
| 28 Leistung n | 6400 |
| 29 Md. max Nm | 346 |
| 29 Md. max n | 4600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/L31160 und 1/R31161 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/110004 |
| 34 Motorkennzeichen | 2GR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, vordere Zylinderbank seitlich bei Kupplungsglocke |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4350 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1884 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1229 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 776 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2575 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1564 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1511 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1836 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 679 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1157 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 225/40ZR18 (88Y); 8x18 ET52 / h= 255/35ZR19 (92Y); 9.5x19 ET69 |
| 70 Reifen Felgen | v= 215/40R18 85V; 8x18 ET52 / h= 245/35R19 93V; 9.5x19 ET69 |
| 71 Reifen Felgen | v= 235/35ZR19 (91Y); 8x19 ET55 / h= 275/30ZR20 (97Y); 9.5x20 ET69 |