



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XK323
Typengenehmigung erteilt	20150416
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LC666)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	DiscoverySp.SD4
05 Typ; Variante/Version	LC; S5AB2F/A5A1,
06 Vorziffer	SALCA2.E..H.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-214/2014*1659
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	links, unten am B Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Motorraum innen am Kotflügel, oder rechts, unter Hintersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern / Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	3,94
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro- mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	224DT
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2179
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	420.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/KAT118 und 1/DPF011
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM108
32 Schalldämpfer 2 Art	VS
32 Schalldämpfer 2 Bez	(siehe Bemerkungen)



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	(siehe Bemerkungen)
34 Motorkennzeichen	224DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4589
40 Länge bis	4849
41 Breite von	1894
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1690
42 Höhe bis	1724
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	954
43 Überhang hinten bis	1204
44 Abstand Achse 1-2 von	2741
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1621
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1630
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1844
52 Leergewicht bis	2032
53 Garantiegewicht von	2505
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1340
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1270
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	175
69 Reifen Felgen	225/65R17 106V; 7.0x17 ET45; 235/65R17 104V; 7.0x17 ET45, 7.5x17 ET45
70 Reifen Felgen	235/60R18 107H; 8.0x18 ET45; 235/55R19 105V; 8.0x19 ET45
71 Reifen Felgen	245/45R20 99V; 8.0x20 ET45
Bemerkungen Z1	32/33) Variante mit Ersatzrad
Bemerkungen Z2	VS 1/ww. DAM112 od. DAM113
Bemerkungen Z3	NS 2/DAM110
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung für 5 Plätze-Version mit/ohne Ersatzrad, 7 Plätze-Version ohne Ersatzrad



Bemerkungen Z6

Typ: 5531, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110044, demontierbar

Bemerkungen Z7

Typ: 5532, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110046, fest

Bemerkungen Z8

Typ: 5534, Genehmigungsnummer: E11 55R-0110045, elektrisch aus-,
einschwenkbar
