



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XK447 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150506 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FJ896) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Fiesta 1.0 SCTi |
| 05 Typ; Variante/Version | JA8; SFJD1D/5DHABL 5 Türen Facelift |
| 06 Vorziffer | WF0.....KD..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2007/37*0069 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, oder im Motorraum auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,61 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 180 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | SFJD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 998 |
| 28 Leistung kW | 74.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 170.0 |
| 29 Md. max n | 1400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. CV21-5E211-A?, 1174473X |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/E4080702 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 1285566X, 1413819X, 1497431X |
| 34 Motorkennzeichen | SFJD |



34 Motorkennzeichen vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand und Motorhaube mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3969

40 Länge bis 3982

41 Breite von 1722

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1443

42 Höhe bis 1495

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 662

43 Überhang hinten bis 675

44 Abstand Achse 1-2 von 2489

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1472 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1461 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1481 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1124 |
| 52 Leergewicht bis | 1171 |
| 53 Garantiegewicht von | 1555 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 850 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 785 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 560 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5.5x14 ET37.5 / 195/45R16 84V; 6.5x16 ET47.5 |
| 70 Reifen Felgen | 195/50R15 82H; 6x15 ET47.5 / 195/50R16 84V; 6.5x16 ET47.5 |
| 71 Reifen Felgen | 195/55R15 85H; 6x15 ET47.5 / 205/40R17 84V; 7x17 ET47.5 |
| Bemerkungen Z1 | 36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe |
| Bemerkungen Z2 | nach E9*26R00*26R03*3004; Heckspoiler nahtlos aufliegend |
| Bemerkungen Z4 | 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoppleuchten bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R03*4194* |
| Bemerkungen Z6 | 56) Ford Original Anhängervorrichtung nach Richtlinie 55.01 ECE |