



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XK782 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150623 |
| gültig für Importdatum bis | 20150831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VA985) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VOLVO |
| 04 Typ | XC60 D5 AWD |
| 05 Typ; Variante/Version | D; DZ82/DZ8256?? |
| 06 Vorziffer | YV1DZ825..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2007/37*0068 |
| 10 EFKO-Code | 6404 |
| 10 Hersteller | VOLVO CAR CORPORATION, S-40531 GOETEBORG / SWEDEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | in Bodenplatte vor rechtem Vordersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,75 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, Trommeln, ww. elektr. Scheiben; HR |
| 25 Motor Marke | VOLVO |
| 25 Motor Typ | D5244T15 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2400 |
| 28 Leistung kW | 158.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 440.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | D5244T15 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts oder links am Block |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4644 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1891 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1693 |
| 42 Höhe bis | 1735 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 944 |
| 43 Überhang hinten bis | 946 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2774 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1632 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1586 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1793 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2505 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 90 |
| 69 Reifen Felgen | v+h= 235/65R17; 7.5x17 ET55 / 255/45R20; 8x20 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 235/60R18; 7.5x18 ET55, 8x18 ET55 |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 235/55R19; 7.5x19 ET55, 8x19 ET55 / Mindestindex = 101H bzw. 101Q für M+S |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e9*70/156-2007/37*0068*15 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 31293830, 31338669, 9G9N-5E212-B?, 78HL12-2540043-A?, 3138671 |
| Bemerkungen Z4 | und 1/ww. 30774488, 9G9N-5H221-A?, 31338672 |
| Bemerkungen Z6 | 31) 1/ww. ?G9N-5K254-P?, 645970, 31274120, 31290391, 31336507, 31372782, 7813-2520-KA?, 7814-2520S-IA? |
| Bemerkungen Z8 | 36) ww. mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z10 | 56) ww. Anhängervorrichtung, Konformitätszeichen: e11*94/20*6692, -6693, e11 55R-01*8583, -8584 |