



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XL614
Typengenehmigung erteilt	20150930
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FJ941)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FORD
04 Typ	B-Max 1.0 SCTi
05 Typ; Variante/Version	JK8; M1JH1K/5ABAL?
06 Vorziffer	WF0.....JK.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2015/166*0092
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	Rechts an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	189
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	M1JH
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	998
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	170.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/E4082569
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 1300186X, 1497446X
34 Motorkennzeichen	M1JH



34 Motorkennzeichen links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Stirnwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4077

40 Länge bis 0

41 Breite von 1751

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1578

42 Höhe bis 1604

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 767

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2489

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1487
47 Spur Achse 1 bis	1492
48 Spur Achse 2 von	1477
48 Spur Achse 2 bis	1482
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1279
52 Leergewicht bis	1332
53 Garantiegewicht von	1750
53 Garantiegewicht bis	1760
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	925
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	60
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	635
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	65
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R15 88H; 6x15 ET37.5 / 195/55R16 87H; 6.5x16 ET40.0
70 Reifen Felgen	195/60R15 88H; 6x15 ET37.5
71 Reifen Felgen	205/45R17 88V; 7x17 ET40.0
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. CM51-5F228-B?, CV21-5E211-A?, 1174473X
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Front- und Heckschürze, Schwellenleisten und Spoiler oben an Heckklappe
Bemerkungen Z4	nach E9*26R00*26R03*3008; Heckspoiler nahtlos aufliegend
Bemerkungen Z6	36) Automatische Schaltung der Stoppleuchten oder der Warnblinker bei Notbremsung gemäss E9*48R00*48R04*4269*