



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XL744 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151012 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AD548) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 2.0TDI quattro |
| 05 Typ; Variante/Version | 8U; XCUVCQ1/QD7BH003P8U077MMEM1 |
| 06 Vorziffer | WAU...8U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-214/2014*0591 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,73/3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 204 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CUVC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/04L166C?, 1/04L181A? und 1/3Q0230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5N0119A |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5N0120C |
| 34 Motorkennzeichen | CUV |



| | | |
|-----------------------------------|----------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, auf | Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |
| Anbringungsort | | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 | |
| 39 Rückspiegel | links + rechts | |
| 40 Länge von | 4388 | |
| 40 Länge bis | 4496 | |
| 41 Breite von | 1831 | |
| 41 Breite bis | 1851 | |
| 42 Höhe von | 1549 | |
| 42 Höhe bis | 1609 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 882 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2601 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1553 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1573 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1595 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1680 |
| 52 Leergewicht bis | 1752 |
| 53 Garantiegewicht von | 2205 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1105 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98V, 215/65R16 98H M+S; 6.5x16 ET33 |
| 70 Reifen Felgen | 235/55R17 99V; 7x17 ET43 / 215/60R17 96H M+S; 6.5x17 ET33 |
| 71 Reifen Felgen | 235/50R18 97V; 7x18 ET43 / 235/50R18 97Y; 8x18 ET34 / 255/40R19 100Y; 8.5x19 ET36 |
| Bemerkungen Z1 | 18) $m7a = 4,73/3,94$ (1,4,5/2,3,6,7) |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ E474 nach E1*55R-011948 |
| Bemerkungen Z5 | 68) 255/35R20 97Y; 8.5x20 ET36 |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |