



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XL778
Typengenehmigung erteilt	20151014
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LC682)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	Discovery TDV6
05 Typ; Variante/Version	LA; S4KQ2F/E7N1
06 Vorziffer	SALLAAAM..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-2001/116*0233
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links neben der Haubenverriegelung
12 Fahrgestellnummer	am Längsträger vorne rechts
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,21
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	180
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro- mech., auf Trommeln der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	306DT
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2993
28 Leistung kW	155
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	520
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/KAT124 und 1/DPF002
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM074
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM075



34 Motorkennzeichen	306DT
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, unten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4835
40 Länge bis	5106
41 Breite von	1915
41 Breite bis	1972
42 Höhe von	1882
42 Höhe bis	2095
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1130
43 Überhang hinten bis	1235
44 Abstand Achse 1-2 von	2885
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1605
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1612
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2640
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3310
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1855
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	255/55R19 111V; 8.0x19 ET53
70 Reifen Felgen	255/50R20 109Y; 8.5x20 ET53
Bemerkungen Z1	18) Tiptronic; ww. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-79/488*5043 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Frontschutzbügel, Seilwinde vorne, Schutzgitter über sämtliche Beleuchtungseinrichtungen
Bemerkungen Z5	inkl. Richtungsblinker, seitliche Trittbretter, Dachreling, Dachträgersysteme, Heckleiter
Bemerkungen Z6	und Ansaugschnorchel. Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z8	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ: KNB500011 / 3771 Konformitätszeichen: e11*94/20*3762 (demontierbar),



Bemerkungen Z9

Typ: 9531252/9530099 Konformitätszeichen:

e11*94/20*3761, -*5078 (fix)
