



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XM389                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151211                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AE426)                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A4 Avant 2.0 TDI                             |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; A2DETAf1/FD7CK006P8W12S57MMEM1           |
| 06 Vorziffer               | WAU...F4.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                       |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                  |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfeder |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                      |
| 18 iA 1                    | 4,05                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 231                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                     |
| 25 Motor Typ               | DETA                                     |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 1968                                     |
| 28 Leistung kW             | 140.0                                    |
| 28 Leistung n              | 3800                                     |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1750                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/04L166C? und 1/04L181A? und 1/8K0230C? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8W0119E                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8W0120D                                |
| 34 Motorkennzeichen        | DET                                      |



34 Motorkennzeichen oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4726

40 Länge bis 4850

41 Breite von 1842

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1393

42 Höhe bis 1457

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1018

43 Überhang hinten bis 1019

44 Abstand Achse 1-2 von 2828

44 Abstand Achse 1-2 bis 2830

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1561



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1568 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1717 |
| 52 Leergewicht bis            | 1830 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2145 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1155 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 90   |
| 57 gebremst mech              | 1700 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET38 / 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42                                   |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/45R18 95H M+S; 7.5x18 ET39 / 245/40R18 93Y; 8x18 ET40 /<br>245/40R18 97V M+S; 8x18 ET40 |
| Bemerkungen Z1                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 geprüft nach E13*55R-01*3948                       |