



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XM480 |
| Typengenehmigung erteilt | 20151222 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AD574) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | A1 SB 1.6TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 8X; SCXMAF1/FM52R029P8X02?LS57MMEM2 |
| 06 Vorziffer | WAU...8X..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-214/2014*0414 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,16 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 200 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CXMA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 85.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6C0120F? |
| 34 Motorkennzeichen | CXM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motorblock, oben neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 3973 |
| 40 Länge bis | 3992 |
| 41 Breite von | 1746 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1412 |
| 42 Höhe bis | 1448 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 691 |
| 43 Überhang hinten bis | 714 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2457 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2468 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1456 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1477 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1450 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1471 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1250 |
| 52 Leergewicht bis | 1315 |
| 53 Garantiegewicht von | 1695 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 945 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 835 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 620 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/60R15 84H, 185/60R15 88H M+S; 6x15 ET29 |
| 70 Reifen Felgen | 215/45R16 90V; 7x16 ET34 / 195/50R16 88H M+S; 6x16 ET30 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a *= FM52R029P8X02?LS57MMEM2 |
| Bemerkungen Z3 | 15) a.W. Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/5Q0166A? und 1/5Q0181B? oder 1/1K0166N? und 1/1K0181J? und 1/1K0166L? |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |