



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XN150
Typengenehmigung erteilt	20160330
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LC636)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RangeRoverS V8
05 Typ; Variante/Version	LW; S5AA2F/A5C2
06 Vorziffer	SALWA2E...A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-1230/2012*0909
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	508PS
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4999
28 Leistung kW	375.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	625.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KAT128
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM100 +1/DAM116
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM96



34 Motorkennzeichen	508PS
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4946
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1780
42 Höhe bis	1819
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1068
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2923
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1685
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2402
52 Leergewicht bis	2541
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	255/55R20 110Y; 8.5x20 ET47
70 Reifen Felgen	275/45R21 110Y; 9.5x21 ET49
71 Reifen Felgen	275/40R22 108Y; 9.5x22 ET49
Bemerkungen Z1	18) a.W. mit Schaltwippen; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. ECE-Teilgenehmigung E11 26R-036535 erhältlich:
Bemerkungen Z4	Dachreling, Seitenschweller, Rohr-Schweller
Bemerkungen Z5	Diese Ausrüstungsgegenstände sind in den Abmessungen enthalten.
Bemerkungen Z7	37/52) 5 Plätze 2402kg
Bemerkungen Z9	37/53) 5 Plätze 3050kg
Bemerkungen Z11	56) ww. Anhängervorrichtung



Bemerkungen Z12

Typ 323 114 Genehmigungsnummer E13 55R 01-3601; elektrisch aus-,
einschwenkbar

Bemerkungen Z13

Typ 323 115 Genehmigungsnummer E13 55R 01-3610; fest
