



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XN294
Typengenehmigung erteilt	20160430
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AD974)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	TT 2.0T quat.Rod.
05 Typ; Variante/Version	8J; RCHHCQ1/QD6D9019P8J037MMEM1
06 Vorziffer	TRU...FV.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0369
10 EFKO-Code	7909
10 Hersteller	AUDI HUNGARIA MOTOR KFT, H-9027 GYÖR
11 Herstellerplakette	ww. im Motorraum, A- oder B-Säule links oder rechts
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Wasserkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	s. Bemerkungen
16 Lenkung	mech., elektro-mech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6a
18 iA 1	4,77/3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CHHC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	169
28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/5Q0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/8S0118
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/8S0119A
33 Schalldämpfer 3 Art	NS



33 Schalldämpfer 3 Bez	1/8S0120A
34 Motorkennzeichen	CHH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4177
40 Länge bis	4191
41 Breite von	1832
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1340
42 Höhe bis	1360
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	791
43 Überhang hinten bis	796
44 Abstand Achse 1-2 von	2502
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1565
47 Spur Achse 1 bis	1575
48 Spur Achse 2 von	1549
48 Spur Achse 2 bis	1559
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1500
52 Leergewicht bis	1585
53 Garantiegewicht von	1745
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1025
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	810
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/50R17 94H M+S; 7x17 ET47 / 225/50R17 94W; 8x17 ET47
70 Reifen Felgen	245/45R17 95Y; 8,5x17 ET50
Bemerkungen Z1	15) Schraubenfedern; Stossdämpfer, a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z3	18) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z5	36) Ab Werk mit geschwindigkeitsabhängig oder manuell ausfahrbarem Heckspoiler
Bemerkungen Z7	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 3800/min.