



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XN391 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160510 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1VF464) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | VW |
| 04 Typ | Golf Allt 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | AUV; VACCRLBX1/AM6AM62Q031C7MM?N1ML69VR2 |
| 06 Vorziffer | WVW...AU..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-136/2014*0627 |
| 10 EFKO-Code | 4017 |
| 10 Hersteller | VOLKSWAGEN AG, D-38440 WOLFSBURG |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken, ww. rechten B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Motorraum |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,88/3,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 207 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CRLB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 340 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0166A? und 1/ww. 5Q0181A?, 5Q0181E? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0120A? |
| 34 Motorkennzeichen | CRL |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links seitl. am Motorblock bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absorptionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4562 |
| 40 Länge bis | 4680 |
| 41 Breite von | 1799 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1446 |
| 42 Höhe bis | 1515 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1071 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1502 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1555 |
| 52 Leergewicht bis | 1745 |
| 53 Garantiegewicht von | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1050 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/50R17 93H M+S; 6x17 ET48 / 205/55R17 95V; 7x17 ET42 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R18 95W XL; 7,5x18 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) *= AM6AM62Q031C7MM?N1ML69VR2 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 3,88/3,10 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ E496, Konformitätszeichen E1 01-2179 |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |