



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XN578 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160608 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1SF918) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Octavia C RS 230 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5E; ACCHHAX0/RFM6FM62Q037V2MLN647 |
| 06 Vorziffer | TMB....E..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-2015/166*0243 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfeder/Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,45/2,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 247 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | CHHA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 169 |
| 28 Leistung n | 6200 |
| 29 Md. max Nm | 350 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5E0118 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5E0120 und 1/5E0120A |
| 34 Motorkennzeichen | CHH |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links + rechts

40 Länge von 4685

40 Länge bis 4788

41 Breite von 1814

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1452

42 Höhe bis 1482

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1106

43 Überhang hinten bis 1209

44 Abstand Achse 1-2 von 2676

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1535

47 Spur Achse 1 bis 1541



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1512 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1467 |
| 52 Leergewicht bis | 1666 |
| 53 Garantiegewicht von | 1958 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 980 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/50R17 89V M+S; 6x17 ET45; 6x17 ET48 / 225/45R17 91W; 7.5x17 ET51 |
| 70 Reifen Felgen | 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 |
| 71 Reifen Felgen | 225/35R19 88Y; 7.5x19 ET51 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Spoiler oben auf Heckklappe geprüft nach E8 26R-03 5986 |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ TMB PS 058 / Konformitätszeichen: E8 55R-01 55657 |
| Bemerkungen Z11 | 47 |