



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XP156
Typengenehmigung erteilt	20160902
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF609)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Panamera GTS
05 Typ; Variante/Version	970; GQ22/14
06 Vorziffer	WP0...97.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-214/2014*0970
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,73+3,55
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	288
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CXP
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4806
28 Leistung kW	324.0
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	520.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/948/120 und 1/948/121
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/948/110
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/948/59



34 Motorkennzeichen	CXP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unten am Motorblock; von unten sichtbar
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilw. mit Absorptionsmatten belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5015
40 Länge bis	0
41 Breite von	1931
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1408
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1511
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2920
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1575
47 Spur Achse 1 bis	1658
48 Spur Achse 2 von	1588
48 Spur Achse 2 bis	1672
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2000
52 Leergewicht bis	2220
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1250
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1330
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/45ZR19 100Y; 9x19 ET60 / h= 285/40ZR19 103Y; 10x19 ET61 nur Modelle ohne Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	v= 255/40ZR20 101Y XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 105Y XL; 11x20 ET68
71 Reifen Felgen	v= 255/40ZR20 101Y XL; 9.5x20 ET65 / h= 295/35ZR20 105Y XL; 11.5x20 ET63
Bemerkungen Z1	18) m7a v= 3,73 h= 3,55
Bemerkungen Z3	36) serienmässig mit geschwindigkeitsabhängig ausfahrbarem Spoiler auf Heckklappe nach E13*26R03*8436*
Bemerkungen Z5	36) a.W. Hauptscheinwerfer in LED Technik
Bemerkungen Z7	56) ww. mit elektr. ausfahrbarer Anhängervorrichtung e1*94/20*1795* od. E1*55R-01*1795*



Bemerkungen Z9	68) Winterreifen
Bemerkungen Z10	v= 255/45R19 100V M+S; 9x19 ET60 / h= 285/40R19 103V M+S; 10x19 ET61 nur Modelle ohne Keramikbremsen
Bemerkungen Z11	v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 285/35R20 104V XL M+S; 10.5x20 ET65
Bemerkungen Z12	v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 295/35R20 105V XL M+S; 11x20 ET68
Bemerkungen Z13	v= 255/40R20 101V XL M+S; 9.5x20 ET65 / h= 295/35R20 105V XL M+S; 11.5x20 ET63
Bemerkungen Z15	68) ww. alle Felgenkombinationen mit 5 mm Distanzscheiben an H-Achse, ausser Felge 11.5x20 ET63
Bemerkungen Z16	(dann ohne Distanzscheiben V-Achse und H-Achse)