



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XP813 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170104 |
| gültig für Importdatum bis | 20180817 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF622) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Macan S Diesel |
| 05 Typ; Variante/Version | 95B; JG22/08 |
| 06 Vorziffer | WP1...95...B..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2015/166*1165 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Beifahrersitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,13/4,67 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 230 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | CTB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 190.0 |
| 28 Leistung n | 4250 |
| 29 Md. max Nm | 580.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe unten |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/T95B103 und1/T95B104 |
| 34 Motorkennzeichen | CTB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motorblock, vorne links, unter Motorabdeckung |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4681 |
| 40 Länge bis | 4697 |
| 41 Breite von | 1923 |
| 41 Breite bis | 1947 |
| 42 Höhe von | 1609 |
| 42 Höhe bis | 1655 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 950 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2807 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1576 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1659 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1577 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1660 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1955 |
| 52 Leergewicht bis | 2195 |
| 53 Garantiegewicht von | 2575 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1290 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1340 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 96 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/60R18 103W; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105W; 9x18 ET21 nicht bei Keramikbremsen |
| 70 Reifen Felgen | v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET21 h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET21 |
| 71 Reifen Felgen | v= 265/45R20 104Y; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106Y; 10x20 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten |
| Bemerkungen Z1 | 15) a.W. Luftfederung VA+HA |
| Bemerkungen Z3 | 18) 4,13/4,67 (4,13=VA, 4,67=HA) |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/4G0178A? oder 4G0000178A? und 1/4H0181B? und 1/8K0230A? |
| Bemerkungen Z7 | 31) a.W. mit Sportauspuffanlage dann HS 2/8R0120G |
| Bemerkungen Z9 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 327057, Konformitätszeichen E13*55R00*55R01*3613* |
| Bemerkungen Z11 | 68) v= 265/40R21 101Y; 9x21 ET26 h= 295/35R21 103Y; 10x21 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten |
| Bemerkungen Z13 | 68) v= 235/60R18 103V M+S; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105V M+S; 9x18 ET21 nicht bei Keramikbremsen |



Bemerkungen Z14

v= 235/55R19 101V M+S; 8x19 ET21 h= 255/50R19 103V M+S; 9x19
ET21

Bemerkungen Z15

v= 265/45R20 104V M+S; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106V M+S; 10x20
ET19 nur mit hint.Radhausverbreitr.

Bemerkungen Z17

72) max. obere Leeraufdrehzahl 2500/min.
