



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XP921 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170124 |
| gültig für Importdatum bis | 20170820 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1PF595) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PORSCHE |
| 04 Typ | Cayenne Diesel |
| 05 Typ; Variante/Version | 92A; EG22/02 |
| 06 Vorziffer | WP1...92..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-195/2013*1085 |
| 10 EFKO-Code | 4124 |
| 10 Hersteller | DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Fussraum, vorne rechts, am Schweller |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a8 |
| 18 iA 1 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 221 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS; a.W. PCCB = |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Porsche Keramikbremscheiben |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | PORSCHE |
| 25 Motor Typ | CVV |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / V-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2967 |
| 28 Leistung kW | 193 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 580 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/7P6166F? + 1/7P6181D? + 1/7P6230A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/T7P5070 |
| 34 Motorkennzeichen | CVV |



34 Motorkennzeichen

links auf Motorblock, von oben lesbar

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraum teilweise mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4855 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1939 |
| 41 Breite bis | 1954 |
| 42 Höhe von | 1699 |
| 42 Höhe bis | 1719 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1000 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2895 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1593 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1677 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1716 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2185 |
| 52 Leergewicht bis | 2530 |
| 53 Garantiegewicht von | 2870 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1380 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 140 |
| 69 Reifen Felgen | 255/55R18 109Y XL; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen |
| 70 Reifen Felgen | 265/50R19 110Y XL; 8.5x19 ET59 |
| 71 Reifen Felgen | 275/45R20 110Y XL; 9x20 ET57, 9.5x20 ET47 / Felgen 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen |
| Bemerkungen Z1 | 36) Heckspoiler oben auf Heckklappe gemäss E13*26R03*8438* |
| Bemerkungen Z3 | 36) ww. LED Hauptscheinwerfer mit Waschanlage oder Xenon Hauptscheinwerfer < 2000 Lumen ohne Waschanlage |
| Bemerkungen Z5 | 56) ww. Anhängervorrichtung e13*94/20*1119*, e13*94/20*0909*, e13*94/20*2837*, e13*94/20*2838* |
| Bemerkungen Z6 | E13*55R00*55R01*3285, E13*55R00*55R01*3290 |
| Bemerkungen Z8 | 68) 295/35R21 107Y XL; 10x21 ET50 nur mit Radhausverbreiterungen |
| Bemerkungen Z10 | 68) ww. 17mm Distanzscheibe HA ausser bei Felgen 10x21 ET50, 9.5x20 ET47. Nur mit Radhausverbreiterungen |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z12 | 68) ww. 5mm Distanscheibe VA+HA; bei Felgen 10x21 ET50 und 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen |
| Bemerkungen Z14 | 68) Winterreifen |
| Bemerkungen Z15 | 255/55R18 109V XL M+S; 8x18 ET53 nicht bei Keramikbremsen |
| Bemerkungen Z16 | 265/50R19 110V XL M+S; 8.5x19 ET59 |
| Bemerkungen Z17 | 275/45R20 110V XL M+S; 9.5x20 ET47 / Felgen 9.5x20 ET47 nur mit Radhausverbreiterungen |
| Bemerkungen Z19 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |