



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XP927
Typengenehmigung erteilt	20170124
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1FC443)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	FIAT
04 Typ	500 1.2 8V
05 Typ; Variante/Version	312; AXA1A/00AW
06 Vorziffer	ZFA312000.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2015/166*0064
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech
12 Fahrgestellnummer	im Kofferraum, rechts auf Bodenblech
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,44
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FIAT
25 Motor Typ	169A4000
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	51
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	102
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. 51786938, 55202080, 51938204, 51877649
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 46817652, 51890200, 52041058
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. mit/ohne 51893886, 52041060



34 Motorkennzeichen	169A4000
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne rechts am Motorblock,über Oelfilter
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3612
40 Länge bis	0
41 Breite von	1627
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1506
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	578
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2300
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1415



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	940
52 Leergewicht bis	1066
53 Garantiegewicht von	1345
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	640
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35
70 Reifen Felgen	185/55R15 82T; 6x15 ET35
71 Reifen Felgen	195/45R16 84T; 6 1/2x16 ET35
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 306 310, Konformitätszeichen: e13*94/20*2416