



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XP936 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170126 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1OC297) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Zafira C 16DTH |
| 05 Typ; Variante/Version | P-J/SW; E?EGC12/BA2??FPHA? (s/s, iW6) |
| 06 Vorziffer | W0LP.9.3..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-136/2014*0204 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 193 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GMPTE |
| 25 Motor Typ | B16DTH / LVL |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | B16DTH / LVL |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne in der Mitte des Motorblocks |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Motorraumabschottung unten |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4656 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1884 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1685 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 905 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2760 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1577 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1701 |
| 52 Leergewicht bis | 1953 |
| 53 Garantiegewicht von | 2380 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2576 |
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1250 |
| 54 Achsgarantie h von | 1205 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1340 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1450 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3900 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95H; 6.5x16 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 94V; 7x17 ET44 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*20 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. GM211, 55570080 und 1/ww. GM210, 55572593; nicht ersichtlich |
| Bemerkungen Z5 | 55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix) |