



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XQ595
Typengenehmigung erteilt	20170425
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF643)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	718 Boxster
05 Typ; Variante/Version	982; KA12/??
06 Vorziffer	WP0...98...2.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/758*1607
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, Türschlosssäule
12 Fahrgestellnummer	unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,25
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	275
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB=
20 Betriebsbremse Z3	PORSCHE Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DDP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1988
28 Leistung kW	220
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	380
29 Md. max n	1950
30 Abgasreinigung	1/982178
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	DDP
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, Mitte unten vor Motornummer



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4379
40 Länge bis	4395
41 Breite von	1801
41 Breite bis	1824
42 Höhe von	1261
42 Höhe bis	1281
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	909
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2475
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1439
47 Spur Achse 1 bis	1515



48 Spur Achse 2 von	1463
48 Spur Achse 2 bis	1540
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1410
52 Leergewicht bis	1540
53 Garantiegewicht von	1655
53 Garantiegewicht bis	1685
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	775
54 Achsgarantie h von	915
54 Achsgarantie h bis	940
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/45ZR18 (94Y); 8x18 ET57 / h= 265/45ZR18 (101Y); 9.5x18 ET49
70 Reifen Felgen	v= 235/40ZR19 (92Y); 8x19 ET57 / h= 265/40ZR19 (98Y); 10x19 ET45
71 Reifen Felgen	v= 235/35ZR20 (88Y); 8x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y); 10x20 ET45
Bemerkungen Z1	31) 1/982120 und 1/982120A
Bemerkungen Z2	a.W. Sportauspuff 1/982120F und 1/982120G
Bemerkungen Z4	36) orig. ausfahrbarer Heckspoiler
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit originalem hinterem Überrollbügel
Bemerkungen Z8	68) v= 235/35ZR20 (88Y); 8.5x20 ET57 / h= 265/35ZR20 (95Y); 10.5x20 ET47
Bemerkungen Z9	Winterreifen: v= 235/45R18 94V M+S; 8x18 ET57 / h= 265/45R18 101V M+S; 9.5x18 ET49



**Bemerkungen Z10**

Winterreifen: v= 235/40R19 92V M+S; 8x19 ET57 / h= 265/40R19 98V  
M+S; 10x19 ET45

---