



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XR280
Typengenehmigung erteilt	20170803
gültig für Importdatum bis	20180817
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF622)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Macan S Diesel
05 Typ; Variante/Version	95B; JG22/09
06 Vorziffer	WP1...95...B.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-2015/166*1165
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,13/4,67
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	CTB
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2967
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	4250
29 Md. max Nm	580.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe unten
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/T95B103 und1/T95B104
34 Motorkennzeichen	CTB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock, vorne links, unter Motorabdeckung



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4681
40 Länge bis	4697
41 Breite von	1923
41 Breite bis	1947
42 Höhe von	1609
42 Höhe bis	1655
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2807
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1576
47 Spur Achse 1 bis	1661



48 Spur Achse 2 von	1577
48 Spur Achse 2 bis	1663
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	2195
53 Garantiegewicht von	2575
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1340
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	96
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 235/60R18 103W; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105W; 9x18 ET21 nicht bei Keramikbremsen
70 Reifen Felgen	v= 235/55R19 101Y; 8x19 ET21 h= 255/50R19 103Y; 9x19 ET21
71 Reifen Felgen	v= 265/45R20 104Y; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106Y; 10x20 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten
Bemerkungen Z1	15) a.W. Luftfederung VA+HA
Bemerkungen Z3	18) 4,13/4,67 (4,13=VA, 4,67=HA)
Bemerkungen Z5	30) 1/4G0178A? oder 4G0000178A? und 1/4H0181B? und 1/8K0230A?
Bemerkungen Z7	31) a.W. mit Sportauspuffanlage dann HS 2/8R0120G
Bemerkungen Z9	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ 327057, Konformitätszeichen E13*55R00*55R01*3613*
Bemerkungen Z11	68) v= 265/40R21 101Y; 9x21 ET26 h= 295/35R21 103Y; 10x21 ET19 nur mit Radhausverbreiterungen hinten
Bemerkungen Z13	68) v= 235/60R18 103V M+S; 8x18 ET21 h= 255/55R18 105V M+S; 9x18 ET21 nicht bei Keramikbremsen



**Bemerkungen Z14**

v= 235/55R19 101V M+S; 8x19 ET21 h= 255/50R19 103V M+S; 9x19  
ET21

---

**Bemerkungen Z15**

v= 265/45R20 104V M+S; 9x20 ET26 h= 295/40R20 106V M+S; 10x20  
ET19 nur mit hint.Radhausverbreitr.

---

**Bemerkungen Z17**

72) max. obere Leeraufdrehzahl 2500/min.

---