



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XR394 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170821 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1FC453) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | 500 TwinAir 8V |
| 05 Typ; Variante/Version | 312; AXM1B/11E |
| 06 Vorziffer | ZFA312000..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2015/166*0064 |
| 10 EFKO-Code | 3019 |
| 10 Hersteller | FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, rechts, mitte oder links auf Bodenblech |
| 12 Fahrgestellnummer | ww. im Kofferraum, rechts auf Bodenblech,... |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,07 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FIAT |
| 25 Motor Typ | 199B6000 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 2 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 875 |
| 28 Leistung kW | 77 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 145 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/51854357 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/51890200 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/51950135 |



| | | |
|----------------------------|--------------|----------------------|
| 34 Motorkennzeichen | 199B6000 | |
| 34 Motorkennzeichen | | rechts am Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 3612 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1627 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1506 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 0 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 578 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2300 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 | |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 | |
| 47 Spur Achse 1 von | 1415 | |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1408 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1015 |
| 52 Leergewicht bis | 1137 |
| 53 Garantiegewicht von | 1380 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 830 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 640 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 400 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 60 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82T; 5 1/2x14 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 185/55R15 82T; 6x15 ET35 |
| 71 Reifen Felgen | 195/45R16 84T; 6 1/2x16 ET35 |
| Bemerkungen Z1 | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ 306 310, Konformitätszeichen: e13*94/20*2416 |
| Bemerkungen Z3 | 12) ... im Personenraum vor rechtem Frontsitz, auf Bodenblech |