



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XR455
Typengenehmigung erteilt	20170901
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1LC727)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	LAND ROVER
04 Typ	RR 5.0LV8s/c
05 Typ; Variante/Version	LG; S5IO2F/D4W8
06 Vorziffer	SALGA2.E..A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*2007/46-371/2010*0649
10 EFKO-Code	5001
10 Hersteller	JAGUAR LAND ROVER LIMITED, GB-CV3 4LF WHITLEY-COVENTRY
11 Herstellerplakette	rechts im Einstieg, am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeinghäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS, ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektro-mech., auf Scheiben der HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	508PS
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4999
28 Leistung kW	375
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	625
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KAT128
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/DAM094 + 1/DAM095
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/DAM091



34 Motorkennzeichen	508PS
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorbtionsabdeckung über und unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4999
40 Länge bis	5056
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1836
42 Höhe bis	1874
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1195
43 Überhang hinten bis	1252
44 Abstand Achse 1-2 von	2922
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1690
47 Spur Achse 1 bis	1694
48 Spur Achse 2 von	1683
48 Spur Achse 2 bis	1687
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2395
52 Leergewicht bis	2648
53 Garantiegewicht von	3150
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1775
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	6650
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	150
69 Reifen Felgen	275/40R22 108Y; 9.5x22 ET49
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Modelljahr 2017; H= 10.Stelle der Fahrgestellnummer SALGA2.E.HA.....
Bemerkungen Z3	18) Tiptronic; a.W. mit Reduktionsgetriebe Strasse / Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit folgenden Ausrüstungsgegenständen gem. EU-Teilgenehmigung e11*74/483-2007/15*6508 erhältlich:
Bemerkungen Z6	Antennenengehäuse, Dachreling, Trittbretter fest, Trittbretter ausschwenkbar, alle Ausrüstungsgegenstände
Bemerkungen Z7	sind in den Abmessungen enthalten
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung:
Bemerkungen Z10	A, A50-X Type 323105 Genehmigungsnummer E13*55R-01*3442 (3500kg)
Bemerkungen Z11	B, A50-X, Type 323104 Genehmigungsnummer E13*55R-01*3436 (3500kg)



Bemerkungen Z13

68) M+S Reifen: 255/55R20 110V M+S; 8.5x20 ET47; 275/45R21 110V M+S;
9.5x21 ET49;

Bemerkungen Z14

275/40R22 108V M+S; 9.5x22 ET49
