



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XS120                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180109                                     |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                     |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1AE602)                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | AUDI   |
| 04 Typ                     | A4 Av 1.4TFSI                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | B8; A2CVNAF1/*                               |
| 06 Vorziffer               | WAU...F4.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2007/37*0430                       |
| 10 EFKO-Code               | 4009   |
| 10 Hersteller              | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT                  |
| 11 Herstellerplakette      | ww. im Motorraum, an A-, B- od. C-Säule      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts, bei Federbeindom       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer; ww. Luftfeder |
| 16 Lenkung                 | mech., elektro-mech. Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m7a                                 |
| 18 iA 1                    | 4,60                                |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 210                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP  |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben auf HR            |
| 25 Motor Marke             | AUDI                                |
| 25 Motor Typ               | CVNA                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                   |
| 27 Hubraum                 | 1395                                |
| 28 Leistung kW             | 110.0                               |
| 28 Leistung n              | 6000                                |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                               |
| 29 Md. max n               | 1500                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/8W0178C? und 1/8W0166A?           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/8W0118A                           |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | MS                                  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/8W0119                            |
| 33 Schalldämpfer 3 Art     | NS                                  |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | 1/8W0120                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | CVN  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | oben am Motorblock, neben Kupplungsgehäuse |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe  |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                       |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                               |
| 40 Länge von                          | 4726                                       |
| 40 Länge bis                          | 4851                                       |
| 41 Breite von                         | 1842                                       |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 1393                                       |
| 42 Höhe bis                           | 1457                                       |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1018                                       |
| 43 Überhang hinten bis                | 1027                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2828                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 2831                                       |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1561 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1575 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1554 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1568 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1445 |
| 52 Leergewicht bis           | 1685 |
| 53 Garantiegewicht von       | 1960 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2005 |
| 54 Achsgarantie v von        | 980  |
| 54 Achsgarantie v bis        | 1020 |
| 54 Achsgarantie h von        | 1125 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 1130 |
| 55 Dachlast                  | 90   |
| 57 gebremst mech             | 1500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 740  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 80  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92W; 7x16 ET35 / 225/50R17 94Y; 7.5x17 ET38   |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R16 92H M+S; 7x16 ET35 / 225/50R17 98H M+S; 7x17 ET42   |
| Bemerkungen Z1                      | 05/72) *= (FD7)FD7CK005P8W05S57MMEM1(K?)  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ 305 430 oder 305 467 geprüft nach EG<br>E13*55R-01*3948 oder E13*55R-01*4046 |