



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XS253
Typengenehmigung erteilt	20180223
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1KA433)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	KIA
04 Typ	Optima sw 1.7 MT
05 Typ; Variante/Version	JF; F5D21/M63CZ1 (B06)
06 Vorziffer	KNAG.815A.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2007/46*1018
10 EFKO-Code	3810
10 Hersteller	KIA CORPORATION, ROK- SEOUL KOREA
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	unter rechtem Frontsitz, auf Traverse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,77/2,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bermerkungen
25 Motor Marke	HYUNDAI/KIA
25 Motor Typ	D4FD-6I
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1685
28 Leistung kW	104
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/C02A010 und 1/C02A060
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/LFC00
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	ww.1/JFM80 1/YGM10 und 1/YGM15



34 Motorkennzeichen	D4FD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4855
40 Länge bis	0
41 Breite von	1860
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1470
42 Höhe bis	1480
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1085
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2805
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1597



47 Spur Achse 1 bis	1614
48 Spur Achse 2 von	1604
48 Spur Achse 2 bis	1621
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1620
52 Leergewicht bis	1750
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1160
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1160
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/65R16 95H; 6.5x16 ET44 / 215/60R16 95V; 6.5x16 ET47.5
70 Reifen Felgen	215/55R17 94W; 7.5x17 ET52.5
71 Reifen Felgen	235/45ZR18 (98Y); 7.5x18 ET52.5
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab KNAG.815AH..... (10.Stelle = Modell 2017)
Bemerkungen Z3	18) m6 3,77/2,78 (1-2+R/3-6)
Bemerkungen Z5	22) mech. oder elektr., Trommeln / Scheiben, auf HR
Bemerkungen Z7	42) 1470 mit Roof Rack / 1480 mit High Sus.Opt.und Roof Rack