



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XS371
Typengenehmigung erteilt	20180327
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1PF683)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PORSCHE
04 Typ	Cayenne S
05 Typ; Variante/Version	9YA; EB22/16?5100
06 Vorziffer	WP1...9Y.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46*2015/758*0900
10 EFKO-Code	4124
10 Hersteller	DR.ING.H.C. F. PORSCHE AG, D-70435 STUTTGART/ZUFFENHAUSEN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts, am Schweller
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luft- oder Schraubenfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektromech. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,09/3,31
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	265
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS/ESP; a.W. PCCB =
20 Betriebsbremse Z3	Porsche Keramikbremscheiben
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Trommeln auf HR
25 Motor Marke	PORSCHE
25 Motor Typ	DCA
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2894
28 Leistung kW	324
28 Leistung n	6700
29 Md. max Nm	550
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	2/8W0178F? und 2/8W0178G?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/4M0118L
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 4M4119, T9Y0251
33 Schalldämpfer 3 Art	ES
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww. 4M4120E, T9Y0231
34 Motorkennzeichen	DCA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts unten auf Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorraum teilweise mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4918
40 Länge bis	4929
41 Breite von	1983
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1673
42 Höhe bis	1702
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1009
43 Überhang hinten bis	1012
44 Abstand Achse 1-2 von	2895
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1603
47 Spur Achse 1 bis	1687
48 Spur Achse 2 von	1589
48 Spur Achse 2 bis	1673
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2095
52 Leergewicht bis	2475
53 Garantiegewicht von	2840
53 Garantiegewicht bis	2940
54 Achsgarantie v von	1440
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1455
54 Achsgarantie h bis	1670
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 255/55ZR19 (111Y) XL; 8.5x19 ET47 / h= 275/50ZR19 (112Y) XL; 9.5x19 ET54
70 Reifen Felgen	v= 275/45ZR20 (110Y) XL; 9x20 ET50 / h= 305/40ZR20 (112Y) XL; 10.5x20 ET64
71 Reifen Felgen	v= 285/40ZR21 (109Y) XL; 9.5x21 ET46 / h= 315/35ZR21 (111Y) XL; 11x21 ET58
Bemerkungen Z1	16) a.W. mit gelenkter Hinterachse (elektr.-mech. Zentralsteller)
Bemerkungen Z3	18) 3,09/3,31 (3,09=VA, 3,31=HA)



Bemerkungen Z5	53) 2840/*2940
Bemerkungen Z6	54) v= 1440 / h= 1455/*1670
Bemerkungen Z7	* Im Anhängerbetrieb zulässig
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung Typ A50 - X, E13*55R00*4167, E13*55R00*4377, E13*55R00*4383
Bemerkungen Z11	68) v= 285/35ZR22 (106Y) XL; 10x22 ET48 / h= 315/30ZR22 (107Y) XL; 11.5x22 ET61
Bemerkungen Z12	v= 255/55R19 111V XL M+S; 8.5x19 ET47 / h= 275/50R19 112V XL M+S; 9.5x19 ET54
Bemerkungen Z13	v= 275/45R20 110V XL M+S; 9x20 ET50 / h= 305/40R20 112V XL M+S; 10.5x20 ET64
Bemerkungen Z14	v= 275/40R21 107V XL M+S; 9.5x21 ET46 / h= 305/35R21 109V XL M+S; 11x21 ET58
Bemerkungen Z16	19- und 20-Zoll Räder nicht bei Keramikbremsen
Bemerkungen Z22	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)
Bemerkungen Z23	239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht 2940 kg, 1. Achse: 1440 kg, 2. Achse: 1670 kg