



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XS904
Typengenehmigung erteilt	20180904
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1SH670)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Ateca 2.0 TDI 4D
05 Typ; Variante/Version	5FP; XDFHAX1/AD7SAD7GC0057MMML66
06 Vorziffer	VSS...5F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2015/166*6394
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule geklebt
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	3,30/4,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DFHA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1968
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	400.0
29 Md. max n	1900
30 Abgasreinigung	1/04L166C?, 1/3Q0230A? und 1/4L0181A?
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0120BD
34 Motorkennzeichen	DFH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4363
40 Länge bis	4463
41 Breite von	1841
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1611
42 Höhe bis	1625
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	865
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2628
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1572
47 Spur Achse 1 bis	1576



48 Spur Achse 2 von	1544
48 Spur Achse 2 bis	1548
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1589
52 Leergewicht bis	1760
53 Garantiegewicht von	2130
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1120
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1060
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	2100
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	88
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R16 95V M+S; 6x16 ET43 / 215/55R17 94V, 225/55R17 97V; 7x17 ET45
70 Reifen Felgen	225/50R18 95W; 7x18 ET45
71 Reifen Felgen	225/45R19 92W, 245/40R19 94W; 8x19 ET45
Bemerkungen Z1	18) m7a = 3,30/4,47 (2-3,6-7/1,4-5)
Bemerkungen Z3	56) a.W. mit Anhängervorrichtung A50-X Typ E527 E1 55R-01 2600
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min.