



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1XT885 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190522 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1AH322) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | AUDI |
| 04 Typ | Q3 45 TFSI qu |
| 05 Typ; Variante/Version | F3; XDKTAQ1/* |
| 06 Vorziffer | WAU...F3..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-2017/1347*1900 |
| 10 EFKO-Code | 4009 |
| 10 Hersteller | AUDI AG, D-85057 INGOLSTADT |
| 11 Herstellerplakette | ww. im Motorraum, an A-, B- oder C-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, vorne rechts am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektromech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m7a |
| 18 iA 1 | 4,73/3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 233 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | AUDI |
| 25 Motor Typ | DKTA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1984 |
| 28 Leistung kW | 169.0 |
| 28 Leistung n | 6700 |
| 29 Md. max Nm | 350.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0178H? und 1/5Q0181H? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5NA120P |
| 34 Motorkennzeichen | DKT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, auf Motor-block, oben neben Kupplungsgehäuse |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Reflektionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4484 |
| 40 Länge bis | 4601 |
| 41 Breite von | 1849 |
| 41 Breite bis | 1856 |
| 42 Höhe von | 1565 |
| 42 Höhe bis | 1617 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 911 |
| 43 Überhang hinten bis | 914 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1582 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1592 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1583 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1597 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1695 |
| 52 Leergewicht bis | 1865 |
| 53 Garantiegewicht von | 2150 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2200 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1135 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 2100 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 235/55R18 100V; 7x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a *= QD7AD7DL004RT21B187CS?H??EM1 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m7a= 4,73/3,94 (1,4-5/2-3,6-7) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ E567 nach E1*55R01/07*2805 |
| Bemerkungen Z7 | 68) a.W. 215/65R17 99H M+S/99V; 6.5x17 ET38, 7x17 ET40 / 235/55R18 100V; 7x18 ET43 |
| Bemerkungen Z8 | 235/50R19 99V; 7x19 ET43 |
| Bemerkungen Z9 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |