



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XU221
Typengenehmigung erteilt	20190806
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1OD123)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Mokka-X D14NET
05 Typ; Variante/Version	J-A; JMXXAXX/B41PB52T?? GUJ
06 Vorziffer	W0VJ.7.8.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2018/1832*0537
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPO
25 Motor Typ	B14NET /D14NET
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364
28 Leistung kW	103.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1850
30 Abgasreinigung	1/GM, BAT 25195102
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/95080872
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 95200573, 39019234
34 Motorkennzeichen	B14NET/ D14NET



34 Motorkennzeichen

vorne auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Spritzwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4275
40 Länge bis	0
41 Breite von	1781
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1658
42 Höhe bis	1741
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	777
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2555
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1541
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1445
52 Leergewicht bis	1559
53 Garantiegewicht von	1879
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16 98H; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H, 215/60R17 96V; 7x17 ET38
Bemerkungen Z1	05) -/B41PB52T2A?, -/B41PB52T2D?
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e4*2007/46*0537*24
Bemerkungen Z5	42) mit Dachreling 1741mm
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3295, E13 55R-01 3439
Bemerkungen Z9	68) ww. 215/55R18 95H; 7x18 ET38
Bemerkungen Z10	225/45R19 92W; 7.5x19 ET38
Bemerkungen Z11	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen



Bemerkungen Z14	Zuordnung Anhängelast	
Bemerkungen Z15	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger	
Bemerkungen Z16	57) keine	/ 1200
Bemerkungen Z17	58) keine	/ 500
Bemerkungen Z18	67) keine	/ 75