



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1XU297
Typengenehmigung erteilt	20190822
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
Erweiterung TG Positionen	'(1AD529)
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	AUDI
04 Typ	RS6 Avant
05 Typ; Variante/Version	4G; ACWUBQ1/*
06 Vorziffer	WUA...4G.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*0544
10 EFKO-Code	4009
10 Hersteller	Audi Sport GmbH, D-74148 NECKARSULM
11 Herstellerplakette	ww. im Kofferraum, Motorraum, an A-, B- oder C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum bei Federbeinaufnahme
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	siehe Bemerkungen
16 Lenkung	mech., elektromech. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	305
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CWUB
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3993
28 Leistung kW	445.0
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	700.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/4G0178E?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/8K0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 4G0119H, 4G0119J, 4G0119K
33 Schalldämpfer 3 Art	ES



33 Schalldämpfer 3 Bez	2/4G0120H
34 Motorkennzeichen	CWU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor,
35 Geräuschdämpfung Z3	ww. unter Motor und Getriebe
35 Geräuschdämpfung Z4	sowie um Antriebswellen
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4974
40 Länge bis	5089
41 Breite von	1936
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1444
42 Höhe bis	1509
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1118
43 Überhang hinten bis	1125
44 Abstand Achse 1-2 von	2917
44 Abstand Achse 1-2 bis	2923



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1654
47 Spur Achse 1 bis	1662
48 Spur Achse 2 von	1655
48 Spur Achse 2 bis	1663
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2025
52 Leergewicht bis	2165
53 Garantiegewicht von	2580
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1290
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/35R20 102Y; 9.5x20 ET21 / 245/40R20 99V M+S; 8x20 ET25
70 Reifen Felgen	285/30R21 100Y, 285/30R21 100W M+S; 9.5x21 ET25
71 Reifen Felgen	obenstehende Reifen für Vmax. 250Km/h und 280Km/h
Bemerkungen Z1	05/72) * (QA8)QA8BK005P4G23S?7MMEM2F?(K?)
Bemerkungen Z3	15) Schraubenfeder, Stossdämpfer, a.W. Luftfederung
Bemerkungen Z5	20) a.W. mit Keramikbremscheiben v+h / AUDI Ceramic
Bemerkungen Z7	57/58/67) keine Anhängelast bei Stahlfederung / bei Luftfederung = 2100kg/750kg/85kg



Bemerkungen Z9

68) Reifen für Vmax. 305km/h

Bemerkungen Z10

275/35ZR20 (102Y); 9.5x20 ET21 (LR 680kg, Sturz 0° bis 2°, v-max
305km/h)

Bemerkungen Z11

285/30ZR21 (100Y); 9.5x21 ET25 (LR 680kg, Sturz 0° bis 2°, v-max
305km/h)
