



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1XU389  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190923  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| Erweiterung TG Positionen  | '(1MQ715)   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-AMG  |
| 04 Typ                     | AMG GT63 S 4m   |
| 05 Typ; Variante/Version   | R1EAMG; QX8HT1/TZA?050A                                 |
| 06 Vorziffer               | WDD290689.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2017/1347*1878                               |
| 10 EFKO-Code               | 4470  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schrauben, ww. Luftfedern; Stossdämpfer                 |
| 16 Lenkung                 | siehe Bemerkungen                                       |
| 17 Achsantrieb             | A   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m9a  |
| 18 iA 1                               | 3,27   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 315  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                    |
| 22 Feststellbremse                    | elektr.-mech., Scheiben auf HR               |
| 25 Motor Marke                        | MERCEDES-BENZ                                |
| 25 Motor Typ                          | 177980                                       |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 8 / V-T-DI                          |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 3982   |
| 28 Leistung kW                        | 470.0  |
| 28 Leistung n                         | 6500   |
| 29 Md. max Nm                         | 900.0  |
| 29 Md. max n                          | 2500   |
| 30 Abgasreinigung                     | 2/KTA053 und 2/PFA002                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/SNA196                                     |
| 34 Motorkennzeichen                   | 177980                                       |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 5048         |
| 40 Länge bis               | 5054         |
| 41 Breite von              | 1953         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1442         |
| 42 Höhe bis                | 1460         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1192         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2951         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1659         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1675         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1644         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1670         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2120 |
| 52 Leergewicht bis            | 2255 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2640 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1280 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1335 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1305 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1360 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 2100 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 84  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | v= 265/40ZR20 XL (104Y); 9.5x20 ET25.5 / h= 295/35ZR20 XL (105Y);<br>11x20 ET20 nur AMG LM-Räder          |
| 70 Reifen Felgen                    | v= 275/35ZR21 XL (103Y); 10x21 ET30 / h= 315/30ZR21 XL (105Y);<br>11.5x21 ET30 nur AMG LM-Räder           |
| 71 Reifen Felgen                    | v= 255/45R19 XL (104V) M+S; 9.5x19 ET22.5 / h= 285/40R19 XL (107V)<br>M+S; 9.5x19 ET22.5 nur AMG LM-Räder |
| Bemerkungen Z1                      | 16) v= mech., elektr. Lenkhilfe / h= elektr.-mech. über Spurstangen                                       |
| Bemerkungen Z3                      | 39) automatisch ausfahrender Spoiler auf Heckklappe   |
| Bemerkungen Z4                      | a.W. mit festem Spoiler auf Heckklappe nach E1*26R-03*0603  |
| Bemerkungen Z6                      | 42) a.W. mit Niveauregulierung  |
| Bemerkungen Z8                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: E573, Konformitätszeichen: E1<br>55R-012828                            |
| Bemerkungen Z19                     | Eintrag Fz-Ausweis: (sofern erforderlich)   |
| Bemerkungen Z20                     | 239 - Im Anhängerbetrieb zulässig: Zugfahrzeug Gesamtgewicht ....kg, 1.<br>Achse ....kg, 2. Achse ....kg  |