



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1XU543 |
| Typengenehmigung erteilt | 20191104 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| Erweiterung TG Positionen | '(1TA808) |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | TOYOTA |
| 04 Typ | RAV4 2.0 |
| 05 Typ; Variante/Version | XA5; MXAA54?-ANX?BW |
| 06 Vorziffer | JTM.4.FV..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*2007/46-2017/1347*0289 |
| 10 EFKO-Code | 7107 |
| 10 Hersteller | TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES |
| 11 Herstellerplakette | links unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne, rechts vor Sitztraverse unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | s |
| 18 iA 1 | 4,26 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | TOYOTA |
| 25 Motor Typ | M20A-FKS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1987 |
| 28 Leistung kW | 129.0 |
| 28 Leistung n | 6600 |
| 29 Md. max Nm | 208.0 |
| 29 Md. max n | 4300 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/32512 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/12521 |



| | |
|----------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | M20A |
| 34 Motorkennzeichen | vorne, rechts auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4600 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1855 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1685 |
| 42 Höhe bis | 1690 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1000 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2690 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1600 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1610 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1640 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1585 |
| 52 Leergewicht bis | 1745 |
| 53 Garantiegewicht von | 2105 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2155 |
| 54 Achsgarantie v von | 1220 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1220 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1500 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 60 |
| 69 Reifen Felgen | 225/65R17 102H; 7x17 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 225/60R18 100H; 7x18 ET35 |
| 71 Reifen Felgen | 235/55R19 101V; 7 1/2x19 ET40 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/24090 nicht ersichtlich und 1/PB2 |